



Montageanleitung für unseren Heck- und Mittelling

Schön, dass Du dich für unseren Vorhang entschieden hast.

Dieser wird ausschließlich in einer Behindertenwerkstatt gefertigt, worauf unser "Boss" sehr viel Wert legt. Sein Motto: "Mit Hilfe der Werkstätten haben wir es auf den Weg bringen können, also machen wir es auch genauso weiter". Der Vorhang wird aus qualitativ ausgesuchten Stoffen und Materialien gefertigt.

Kommen wir nun zur Montage:

Wir empfehlen, die Schiene erst einmal mit einem scharfen Messer (Brotmesser), oder noch besser mit einer Universalsäge (z.B. einer Puksäge) auf die passende Länge zu zuschneiden. Hat Dein Dach eine Biegung, kannst du die Schiene mit einem Föhn vorsichtig erwärmen, um diese dann etwas zu biegen bzw. anpassen zu können.

Zum Befestigen empfehlen wir einen ganz gewöhnlichen Montagekleber zu verwenden, z. B. Pattex aus dem Baumarkt, der in einer Tube zu erwerben ist. Zur Vorbereitung schonmal ein paar (7-8) Streifen, ca. 10 cm, einen handelsüblichen Kreppbandes parat legen. Nun machst du in ca. 5-7 cm abständen einen Klebepunkt auf die Rückseite der Schiene. Diese klebst Du jetzt, entweder vor das Stirnbrett hinten, oder direkt unter das Abschlußbrett oben.

Dann einmal fix die Schiene mit dem vorbereiteten Kreppstreifen fixieren, damit diese keinen Chance mehr hat zu verrutschen und der Kleber in Ruhe trocknen kann.

Das Team von Schurs Reisemobile empfiehlt, erst 24h später die Streifen zu entfernen um den Heckling, oder natürlich den Mittelling einzuhängen.

Natürlich würde auch eine Verschraubung gehen, aber das hinterlässt fiese Löcher im Holz, die ja keiner haben möchte. Und wenn Du keinen "Senker" hast und auch keine Senkkopfschrauben verwendest, möchten die Gleiter manchmal nicht anständig in der Schiene laufen.

Nun viel Freunde mit unserem Heck- und Mittelling...

Unser Produkt ist in Material, Form und Art durch ein Geschmacksmuster geschützt!